





Gebruiksaanwijzing Ecobric

1. Leg eerst 2 Ecobric blokken in de schone kachel (dus niet op een as bed) met daartussen 1 aanmaakblokje. (tempexblokje)
Steek het aanmaakblokje aan met alle kleppen van de kachel open.



2. Direct daarna derde blok Ecobric dwars over de andere.



3. Laat het geheel branden met geopende kleppen tot ze helemaal zwart zijn. Evt. met een iets extra geopende klep of deur om snel een goed brandend product te krijgen met weinig rookontwikkeling.

4. Sluit nadat de blokken zwart gebrand zijn alle kleppen van de kachel af

Bij sommige goed afsluitende kachels moet er een kleine spleet open blijven, anders gaat de kachel uit (kachel afhankelijk)

Alleen op deze manier haalt u maximaal rendement uit de Ecobric blokken en branden ze zonder uit elkaar te vallen +/- 3 a 4 uur.

Als u de kleppen niet dicht doet zijn de blokken snel opgebrand doordat er teveel lucht wordt aangezogen en waardoor ook de meeste warmte zonder effect door de schoorsteen verdwijnt.

www.ecobric.eu

Alecro sluit aansprakelijkheid t.a.v. het gebruik van de Ecobric uit.